

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

. 1.1 Tuotetunniste

. **Kauppanimike:** MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

. **Aineen / valmisteen käyttö** Liima

. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

. Valmistaja/toimittaja:

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800

. Maahantuoja:

Rakennuskemia Oy
Kerkkolankatu 17
05800 Hyvinkää

Tel. 019 457 4400

e mail: sds@boltonadhesives.com

e-mail: info@rakennuskemia.fi

. **Tietoja antaa:** Bison QESH

. **1.4 Häät puhelinnumero:** 112

Myrkytystietokeskus: 09 471 977

2 Vaaran yksilöinti

. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

. Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Flam. Liq. 2	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
Eye Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Skin Sens. 1	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Aquatic Chronic 3	H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

. 2.2 Merkinnät

. Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

. Varoitusmerkit



GHS02

GHS07

. Huomiosana Vaara

. Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:

Kolofoni

. Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

. Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

(jatkuu sivulla 2)



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 1)

- P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
- P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
- P261 Vältä höyryn hengittämistä.
- P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta.
- P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi.
- P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä.
- . **Lisätietoja:**
 - EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 - . **2.3 Muut vaarat**
 - . **PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**
 - . **PBT:** Ei voida käyttää.
 - . **vPvB:** Ei voida käyttää.

* 3 Koostumus ja tiedot aineosista

. 3.2 Seokset

. **Selostus:** Liima

. **Sisältää vaarallisia aineita:**

CAS: 64742-49-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty	10-25%
EY-numero: 926-605-8	kevyt	
Reg.nr.: 01-2119486291-36	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H336	
CAS: 141-78-6	etyyliasettaatti	2,5-10%
EINECS: 205-500-4	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT	
Reg.nr.: 01-2119475103-46	SE 3, H336	
CAS: 78-93-3	butanoni	2,5-10%
EINECS: 201-159-0	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT	
Reg.nr.: 01-2119457290-43	SE 3, H336	
CAS: 8050-09-7	Kolofoni	≤ 2,5%
EINECS: 232-475-7	⚠ Skin Sens. 1, H317	
Reg.nr.: 01-2119471329-32		
CAS: 110-54-3	n-heksaani	≤ 2,5%
EINECS: 203-777-6	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	
CAS: 1314-13-2	Sinkkioksidi	≤ 2,5%
EINECS: 215-222-5	⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	
Reg.nr.: 01-2119463881-32		

. **Lisätietoja:** Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

4 Ensiaputoimenpiteet

. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

. **Hengitettyä:**

Huolehdyttävä raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettyä lääkärin apua.

. **Ihokosketuksessa:** Aine ei yleensä ärsytä ihoa.

. **Aineen päästyä silmiin:**

Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen.

. **Nieltyä:** Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.

(jatkuu sivulla 3)

FI



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 2)

- . **4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

5 Palontorjuntatoimenpiteet

- . **5.1 Sammutusaineet**
- . **Sopivat sammutusaineet:**
Vesisumu
Alkoholeihin tehoton vaahto
Kuivakemikaalisammutin
Hiilidioksidi
- . **Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet:** Täysi vesisuihku
- . **5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**
- . **Erikoinen suojavarustus:** Käytettävä hengityssuojainta.
- . **Lisätiedot**
Tullelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla.
Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön.

6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- . **6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
- . **6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:**
Estettävä pääsy viemäriin, kellareihin ja ojiin.
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäriin/pintavesiin/pohjaveteen.
- . **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:**
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Huolehdittava riittävästä tuuleutuksesta.
- . **6.4 Viittaukset muihin kohtiin**
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

7 Käsittely ja varastointi

- . **7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**
Huolehdittava hyvästä tuuleutuksesta/imusta työpaikalla.
Huolehdittava tilojen hyvästä tuuleutuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).
- . **Palo- ja räjähdysuojaohjeet:**
Eristettävä sytytysläheteistä - tupakanpoltto kielletty.
Vältettävä iskuja ja hankautumista.
- . **7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**
- . **Varastointi:**
- . **Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:**
Säilytettävä viileässä paikassa.
- . **Yhteisvarastointiohjeet:** Ei tarvita.

(jatkuu sivulla 4)

FI

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 3)

- . **Lisätietoja varastointiehtoihin:**
Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
- . **7.3 Erityinen loppukäyttö** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

*** 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**

- . **Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen:** Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- . **8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**
- . **Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:**
78-93-3 butanoni
HTP Lyhytaikaisarvo: 300 mg/m³, 100 ppm
iho
- . **Lisäohjeet:** Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
- . **8.2 Altistumisen ehkäiseminen**
- . **Henkilökohtainen suojavarustus:**
- . **Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:**
Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
- . **Hengityssuoja:** Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain.
- . **Lyhytaikaiseen käyttöön suositeltava suodatin:** Suodin A
- . **Käsisuojaus:**



Suojakäsineet

Käsineet/liuoteaineita kestävät

Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävä ja läpäisemätöntä.

Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.

Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.

. Käsinemateriaali

Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.

. Käsinemateriaalin läpäisy aika

Tarkka läpäisy aika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.

. Silmäsuojus:

Tiiviit suojalasit

- . **Kehosuojaus:** Liuoteaineita kestävä suojavaatetus

(jatkuu sivulla 5)

-FI-



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 4)

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

. 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- . Yleiset ohjeet
- . Olomuoto:
 - Muoto: Nestemäinen
 - Väri: Tuotenimikkeen mukainen
- . Haju: Tyypillinen
- . Hajukynnys: Ei määrätty.
- . pH-arvo: Ei määrätty.
- . Tilanmuutos
 - Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty.
 - Kiehumispiste/kiehumisalue: 60 °C
- . Leimahduspiste: < 0 °C
- . Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei voida käyttää.
- . Syttymislämpötila: 460 °C
- . Hajaantumislämpötila: Ei määrätty.
- . Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä.
- . Räjähdyksvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- . Räjähdyksrajat:
 - Alempi: 2,1 Vol %
 - Ylempi: 11,5 Vol %
- . Höyrypressio 20 °C lämpötilassa: 97 hPa
- . Tiheys 20 °C lämpötilassa: 1,13 g/cm³
- . Suhteellinen tiheys: Ei määrätty.
- . Höyryn tiheys: Ei määrätty.
- . Höyrystymisnopeus: Ei määrätty.
- . Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- . Jakaantumiskerroin (-oktanoliv/vesi): Ei määrätty.
- . Viskositeetti:
 - Dynaaminen 20 °C lämpötilassa: 150000 mPas
 - Kinemaattinen: Ei määrätty.
 - Orgaaniset liuoteaineet: 37,6 %
 - Kiinneainepitoisuus: 60,7 %
- . 9.2 Muut tiedot: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- . 10.1 Reaktiivisuus: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- . Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajoantumista määräysten mukaisessa käytössä.
- . 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- . 10.4 Vältettävät olosuhteet: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 6)

FI



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 5)

- . **10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:**
Myrkyllisten pyrolyysiaineiden muodostumisvaara.

11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- . **11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista**
Välitön myrkyllisyys
- . **Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:**
Ihosityttävyys/ihoärsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- . **Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys**
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- . **Hengitysteiden tai ihon herkistyminen**
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- . **CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**
- . **Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- . **Syöpää aiheuttavat vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- . **Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- . **Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- . **Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- . **Aspiraatiovaara**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- . **12.1 Myrkyllisyys**
- . **Vesimyrkyllisyys:** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **12.3 Biokertyvyys** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **12.4 Liikkuvuus maaperässä** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **Ekotoksiset vaikutukset:**
- . **Huomautus:** Haitallinen kaloille
- . **Ekologisia lisätietoja:**
- . **Yleisohjeita:**
Vesistövaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistöä vaarantava Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään. haitallinen vesieliöille
- . **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**
- . **PBT:** Ei voida käyttää.
- . **vPvB:** Ei voida käyttää.
- . **12.6 Muut haitalliset vaikutukset** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- . **13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**
- . **Suositus:**
Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
(jatkuu sivulla 7)

FI



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 6)

- . **Puhdistamattomat pakkaukset:**
- . **Suositus:**
Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine.

14 Kuljetustiedot

- . 14.1 YK-numero
- . ADR,ADN, IMDG, IATA UN1133
- . 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
- . ADR/ADN 1133 LIIMAT, Erityismääräykset 640H
- . IMDG, IATA ADHESIVES
- . 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- . ADR/ADN



- . luokka 3 (F1) Palavat nesteet
- . Lipuke 3

- . IMDG, IATA



- . Class 3 Palavat nesteet
- . Label 3
- . 14.4 Pakkausryhmä
- . ADR,ADN, IMDG, IATA III
- . 14.5 Ympäristövaarat:
- . Marine pollutant: Ei
- . 14.6 Erityiset varoimet käyttäjälle Varoitus: Palavat nesteet
- . Kemler-luku: 33
- . EMS-numero: F-E,S-D
- . 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti Ei voida käyttää.

- . Kuljetus/lisätietoja:

- . ADR/ADN
- . Rajoitetut määrät (LQ) 5L
- . Poikkeusmäärät (EQ) Koodi: E1
Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml
Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 1000 ml
- . Kuljetuskategoria 3
- . Tunnelirajoituskoodi: D/E

- . IMDG
- . Limited quantities (LQ) 5L
- . Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging:
(jatkuu sivulla 8)

FI

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 7)

- . 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
1000 ml
- . **Huomautuksia:**
Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
- . **UN "Model Regulation":**
UN 1133 LIIMAT, ERITYISMÄÄRÄYKSET 640H, 3, III

15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- . 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
- . **Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- . **Varoitusmerkit**



GHS02

GHS07

- . **Huomiosana** Vaara
- . **Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:**
Kolofoni
- . **Vaaralausekkeet**
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- . **Turvalausekkeet**
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P261 Vältä höyryn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta.
P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi.
P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä.
- . **Direktiivi 2012/18/EU**
- . **Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I** sisältäviä aineita ei ole lueteltu
- . **Seveso-luokka P5c SYTTYVÄT NESTEET**
- . **Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset** 5,000 t
- . **Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset** 50,000 t
- . **15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:**
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

(jatkuu sivulla 9)



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.11.2015

Versionumero 28

Tarkistus: 25.11.2015

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

(jatkuu sivulla 8)

. Asiaankuuluvat lausekkeet

- H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
- H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
- H315 Ärsyttää ihoa.
- H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
- H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
- H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
- H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

. Näyttelyalue ohjelehti: QESH Department

. Yhteydenottohenkilö: Reach coördinator

. Lyhenteet ja lyhytnimet:

- Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
- Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
- Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
- Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
- Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
- STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
- STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
- Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
- Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
- Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

- Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

. * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta

FI